



Intelligens Otthon

Otthoni környezeti megfigyelőkészlet (KX-HN6002FX)

HUB (KX-HNB600)	Beállítás gomb	Eggyomósos párosítógomb (kézikészülék, kamera, egyéb eszköz)	Igen
		WiFi-beállító gomb	Igen
	Szín		Fehér
	Frekvenciatartomány		DECT: 1,88–1,90 GHz/Wi-Fi: 2,412–2,472 GHz
	Vezeték nélküli hálózati szabvány		Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n
	Titkosítás		WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-PSK (TKIP / AES), WEP (128 / 64 bit)
	Maximális eszközszám	Digitális vezeték nélküli kézibeszélő	Akár 6 kézikészülék/* KX-HNH100
		Videokamera	Akár 4 kamera/* KX-HNC200/ KX-HNC600
		Egyéb eszköz (érzékelő / beltéri sziréna / intelligens dugasz / stb.)	Akár 50 eszköz/* érzékelő: KX-HNS101/ KX-HNS102/ KX-HNS103/ KX-HNS104/Intelligens dugasz: KX-HNA101/Beltéri sziréna: KX-HNS105/Hozzáférfési billentyűzet: KX-HNK101/Kulcskarika-távírányító: KX-HNK102/Tartalékkakumulátor: KX-HNP100
		Mobil eszköz (okostelefon/táblagép /stb.)	Akár 8 eszköz/* 8 mobil eszköz regisztrálható a HUB alatt, de csak az első 4 kap telefon funkciót.
	SD-kártyahely videofelvételhez		Igen (microSD max. 2 GB / microSDHC max. 32 GB)

Állapotjelzés		LED (piros/sárga/zöld)
Riasztási hangjel hangereje		6 állás + KI
Falra szerelhető		Igen
Üzemeltetési feltételek		0–40 °C/20–80% relatív páratartalom (száraz)
Telefon funkció	Vezetékes telefon funkció	Igen
	Okostelefon-kapcsolat	Igen
	Üzenetrögzítő rendszer	Igen
	Hívásblokkolás	Igen
Szenzorérzékelési értesítés	Vezetékes híváson keresztül	Igen
	Otthoni hálózati rendszeralkalmazáson keresztül	Igen
	HUB-berregő	Igen
	Digitális vezeték nélküli készülék (berregő/bejelentések)	Igen / Igen (ügyfélszolgálati nyelv: angol)/* Digitális vezeték nélküli készülék szükséges.
Felvételi idő	Beltéri/kültéri kameránál (* Beltéri/kültéri kamera szükséges.)	2 GB kártya: 15 óra/4 GB kártya: 30 óra/8 GB kártya: 60 óra/16 GB kártya: 120 óra/32 GB kártya: 240 óra/* élő felvételnél és Intelligens vezérlés funkciós felvételnél/* Minden idő hozzávetőleges./* A maximális folyamatos felvételi idő 15 perc.
Méretek / Tömeg	Méretek (Szé × M × Mé)	Mintegy 42×130×130 mm
	Tömeg	Kb. 220 g
Energiafogyasztás	Készenlét	Mintegy 4,0 W

		Maximum	Mintegy 4,5 W
Kültéri kamera (KX-HNC600)	Méretek / Tömeg	Méret (Ma × Szé × Mé)	Mintegy 75×75×87 mm *1/Mintegy 75×75×173 mm *2/*1 állvány nélkül/*2 állvánnyal
		Tömeg	Mintegy 305 g
	Szín		Fehér
	Frekvencia tartomány		DECT: 1,88-1,90 GHz
	Átviteli tartomány		Beltéren mintegy 50 m / kültéren mintegy 300 m*/* látótávolság a HUB helyétől
	Kameraszög		Vízszintesen: mintegy 70°/Függőlegesen: mintegy 50°
	Videó tömörítés		H.264
	Képerzékelő		0,3 megapixeles CMOS
	Kamerafelbontás		Nagy: 640×480 képpont (VGA),/Kicsi: 320×240 képpont (QVGA)
	Max. kamerasebesség		VGA: akár 6 kép/s,/QVGA: akár 10 kép/s
	Felvételi idő (* A felvett fájlokat microSD/microSDHC kártya tárolja a HUB alatt.)		2 GB kártya: 15 óra/4 GB kártya: 30 óra/8 GB kártya: 60 óra/16 GB kártya: 120 óra/32 GB kártya: 240 óra/* élő felvételnél és Intelligens vezérlés funkciók felvételnél/* Minden idő hozzávetőleges./* A maximális folyamatos felvételi idő 15 perc.
	Éjjellátó		Igen: (tartomány: mintegy 12 m)
	Érzékelő		Infravörös érzékelő/Vizuális érzékelő
	Infravörös érzékelő működési tartománya		Vízszintesen: mintegy 70°/Függőlegesen: mintegy 20°/Érzékelési tartomány: mintegy

		5 m/* ha a környezeti hőmérséklet 25 °C körüli
Vizuális érzékelő működési tartománya		Vízszintesen: mintegy 70°/Függőlegesen: mintegy 50°
Porálló/vízálló besorolás		IP55
Hangszóró/mikrofon		Igen / Igen
Állapotjelzés		LED (piros/zöld/sárga)
Beállítás gomb		Egynyomásos párosítógomb
Falra szerelhető		Igen
Állítható rögzítési szögek		Vízszintesen: ±90°/Függőlegesen: előre tartva - lefelé tartva mintegy 60°/* felszerelés esetén beállítható
Tápforrás		220-240 V~, 50/60 Hz
Üzemeltetési feltételek		-20 ... -50 °C/akár 90% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Energiafogyasztás	Készenlét	2,3 W
	Üzemeltetés alatt	3,1 W (LED-világítás nélkül)/4,5 W (LED-világítással)

Copyright © 2016 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog fenntartva!